



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn

A4-ES FORMÁTUMÚ
FF MULTIFUNKCIÓS
KÉSZÜLÉKEK

A KOMPAKT SOKOLDALÚ IRODAI MFP.



Ezek az új A4-es ECOSYS MFP-k azon aktív munkacsoportok számára lettek megtervezve, amelyek a napi munkamenetük támogatásához egy gyors készüléket keresnek. Gyorsabban készítik el az első oldalt, és akár 35 oldalt is képesek készíteni percenként másoló vagy nyomtató üzemmódban. Az 50 lap kapacitású dokumentumadagolóknak köszönhetően gyorsan tudnak szkennelni és másolni is. Ezek a készülékek tovább bővíthetők kiegészítő papírfiókokkal, hogy megfeleljenek a ma és a holnap kihívásainak is.

- > Akár 30 A4 oldal percenként
- > Első másolat: 6.9 másodperc
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás* alapkiépítésben
- > 50 oldalas dokumentumadagoló, ami kétoldalasán tud szkennelni
- > További papírfiókokkal bővíthető, akár 800 lap papírkapacitásig
- > Magas biztonság az SSL, IPsec és Privát Nyomtatás funkcióknak** hála
- > Nyomtatás USB-ről, szkennelés USB-re
- > Kategóriájában kiemelkedően alacsony nyomtatási költségek

*Csak ECOSYS M2535dn. **Memóriabővítés szükséges.



Az ECOSYS a környezetbarát (ECOlogy), gazdaságos (ECONomy) és rendszerbe illeszthető (SYStem printing) szövegszerkezetből származik. Hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően az ECOSYS készülékek nagy terhelésre, és alacsony üzemeltetési/karbantartási költségekre lettek megtervezve. A kazettamentes rendszer eredményeképp a toner az egyetlen kellékanyag, és magas kapacitásának köszönhetően azt is ritkábban kell cserélni. A készülék moduláris felépítése lehetővé teszi funkcionális bővítmények hozzáadását, vállalati szintű szolgáltatásokat biztosító szoftverre pedig hosszútávú hálózati alkalmazását alapozza meg.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS Lézer

Kijelző: 5 soros LCD

Sebesség: Akár 35 A4 oldal percenként

Felbontás: 1 200 dpi-nek megfelelő (1 800 x 600 dpi, nyomtatáskor), 600 x 600 dpi, 256 szürke árnyalat (szennelés/másolás)

Terhelhetőség: Max. 50 000 oldal havonta

Felfűtési idő: Max. 20 másodperc

Első nyomat: Max. 7 másodperc

Első másolat: Max. 6.9 másodperc

Processzor: PowerPC 465 S/667 MHz

Memória: Alapkiépítésben 512 MB, max. 1 536 MB

Beépített csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, SD kártya foglalat, hálózati csatló foglalat (az ECOSYS M2530dn-ben a faxkártya elfoglalja a helyét)

Nyilvántartási kódok: 100 felhasználó

Méret (Szé x Mé x Ma): 494 x 430 x 448 mm

Súly: Kb. 18 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energia fogyasztás: ECOSYS M2035dn/M2535dn

Másolás/nyomtatás: 439 W

Készenlét: 65 W

Alvó mód: 3.7 W

Kikapcsolt állapot: 0.3 W or less

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS M2035dn/M2535dn:

Másolás/nyomtatás: felezett sebességnél 49 dB(A) LpA

Másolás/nyomtatás: teljes sebességnél 51.5/51.3 dB(A) LpA

Készenlét (Ready mode): 27.6/27.5 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE Ez a készülék az ISO 9001 minőségi szabványok, valamint az ISO 14001 környezeti szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

A megadott papírkapacitási adatok 0.11 mm-es lap vastagságra vonatkoznak. Kérjük, hogy a KYOCERA által javasolt papírfajtákat használja normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: 50 lap kapacitású kézi adagoló, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, envelopes, Egyéni (70 x 148 to 216 x 356 mm) 250 lap kapacitású papírkazetta, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Max. bemeneti kapacitás opciókkal együtt: 800 lap

Duplex egység: beépített duplex, 60 – 105 g/m²

Fordítós dokumentumadagoló: 50 lap, egyoldalas: 50 – 120 g/m², kétoldalas: 50 – 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (140 x 210 to 216 x 356 mm)

COMMAND CENTER RX

A Command Centre RX nevű webes felület lehetővé teszi számos beállítás elérését és módosítását távolról, böngészőből. Automatikusan frissíti a nézeteket, testreszabja a felhasználói képernyőket, továbbá elérhetővé teszi a nyilvántartási és korlátozási beállításokat is.

USB CSATOLÓ PENDRIVE FOGADÁSÁHOZ

Nyomtathat dokumentumokat közvetlenül egy pendrive-ról is, a készülék USB foglalatán keresztül. Az eszközön tárolt PDF, XPS, TIFF és JPEG állományok kiválaszthatók és kinyomtathatók a készülék kezelőpaneljéről. Ehhez nem szükséges számítógép.

Kimeneti kapacitás: Max. 150 lap, nyomt. oldallal lefelé

NYOMTATÓ FUNNKCÍÓK

Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibilis), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF közvetlen nyomtatás 1.7-es verzióig, XPS közvetlen nyomtatás (memóriabővítést igényel)

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5 vagy újabb, Unix, Linux és igény szerint más operációs rendszerek is

Betűtípusok/vonalkódok: 93 vektoros (PCL 6, HP-kompatibilis) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Funkciók: Titkosított PDF fájlok közvetlen nyomtatása, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, nyomtatás SSL csatornán titkosítva, IPsec, SNMPv3 és privát nyomtatás (memóriabővítést igényel), IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMTP over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL

MÁSOLÓ FUNNKCÍÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1 – 999

Zoom tartomány: 25 – 400 %, 1 %-os lépésekben

Beprogramozott zoom lépések: 7 kicsinyítés/5 nagyítás

Fényerő: Auto, kézi: 5 lépésben

Kép optimalizálás: Szöveg + fotó, szöveg, fotó

Funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 -> 1, 4 -> 1, igazolvány másolás, feladat tárolás, elsőbbségi nyomtatás, program, automatikus duplex másoláshoz, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus papírforrás váltás, másolat fényerő vezérlés

SKENNER FUNNKCÍÓK

Funkciók: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Sebesség: 35 kép percenként (300 dpi, A4, FF), 14 kép percenként (300 dpi, A4, színes)

Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)

Max. beolvasási méret: A4, Legal

Kép optimalizálás: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR optimalizáció

Fájl típusok: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Tömörítési eljárás: MMR/JPEG

Funkciók: színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátv., több céláll.

FAX FUNNKCÍÓK (CSAK ECOSYS M2535dn)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Maximum 3 másodperc

Beolvasási sebesség: 2.5 másodperc

Gyorstárcsázás: 22 hívószám

Címjegyzék: 100 bejegyzés

Maximális eredeti méret: A4, Legal

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Fogadási memória: 256 oldal vagy több

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított átvitel, lekérdezős (polling) küldés és fogadás, közvetítés, tárolás memóriában

KIEGÉSZÍTŐK

Papírkezelés

PF-120 papírfiók: Max. 250 lap, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)

Memória: MDD3-1GB (DDR3)

USB kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B):

Univerzális proximity kártya olvasó

Kiegészítő csatlók

(csak ECOSYS M2035dn)

IB-50: Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

CB-120: Fa gépasztal belső rakodó területtel és kerekkel

KELLÉKANYAGOK

Átlagos toner kapacitás az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően mérve

TK-1140 Toner-Kit: Mikroszemcsés toner 7 200 A4 oldalhoz

Az induló toner kapacitása 3 600 A4 oldal

GARANCIA

1 év garancia** alapesetben. A KYOCERA garantálja a dob és festékező egységek működőképességét 3 évig vagy 100 000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik), feltéve hogy az eszköz az előírásoknak megfelelően volt tisztítva és karbantartva.



Akár 5 évesre is kitalható helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. Az adatok a nyomdába adáskori állapotot tükrözik. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márká vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket ezúton elfogadjunk.

*Országfüggő.