

AZ A3-AS SZÍNES MINDENES AZ IGÉNYES MUNKACSOPORTOKNAK



- > 25 lap/perc A4 mono és színes
- > 3.5 GB RAM + 160 GB HDD
- > Hálózatos színes nyomtatás és szkennelés
- > Intuitív és testreszabható kezelőfelület színes érintőkijelzővel
- > Opcionális, fejlett Finisher opciók az elfoglalt irodák számára
- > Robosztus, testreszabható üzleti alkalmazások – HyPAS™ kompatibilitás
- > Opcionális szkennelés kereshető PDF -be megoldás (OCR)
- > Hosszú élettartamú alkatrészek, kivételes hatékonyság és megbízhatóság

A TASKalfa 2551ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 2551ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.



A TASKalfa 2551ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 2551ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

GENERAL

Technológia

KYOCERA Színes Lézer, HyPAS™ platform

Sebesség (oldal/perc)

25/13 A4/A3 színes és fekete/fehér

Felbontás: 600 x 600 dpi, Multi-bit technológia, 9,600 dpi szint x 600 dpi

Felfűtési idő bekapcsolástól: max. 30 másodperc

Első oldal: max. 6.2 másodperc monokróm; max. 8.1 másodperc színes.

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Memória (standard max.)

3.5 GB RAM + 160 GB HDD

Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális SD-kártyának, foglalat az opcionális Fax kártyának

Méret (Sz x M x Mag): Készülék: 594 x 737 x 745 mm

Súly: kb. 87.5 kg

Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Nyomtatás: 590 W (színes), 550 W (fekete-fehér)

Készenlét: 130 W

Alvó: Felébredési prioritásban 10.5 W vagy kevesebb

Energiahatékony prioritásban 1.7 W vagy kevesebb

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

Monokróm nyomtatás: 46.4 dB(A) LpA

Színes nyomtatás: 46.7 dB(A) LpA

Készenlét: 33.3 dB(A) LpA

Tanúsítványok: GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

RoHs kompatibilis

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

100 lapos kézi adagoló tálcá, 60–256 g/m², A6R–A3;

2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–256 g/m², A5R–A3

max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység: A5R–A3, 60–220 g/m²

Kimeneti kapacitás

max. 280 lap (250 lap, job separator terület 30 lap); max. kimeneti kapacitás opciókkal: 1,000 lap

Nyomtatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3(PostScript 3 kompatibilis), PDF és XPS közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.4 vagy újabb, UNIX LINUX.

Fontkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (Pcl), 136 KPDL3, 8

Windows Vista, 1 Bitmap fontkészlet,,

45 egydimenziós, egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, iPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, iPsec, SnMv3, gyors másolat, proof and hold, Private Print, feladat tárolás és menedzsment

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3

Folyamatos másolás: 1–999

Zoom tartomány: 25–400 %, 1 %-os léptékkel

Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Digitális funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, képismétléses másolás, oldalszámozás, fedlap mód, füzet másolás, megszakításos másolás, bélyegző, margó emelés, üres oldalak kihagyása

Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépés

Képjavitás: szöveg + fotó, szöveg, fotó, térkép

Szkennelési jellemzők

Üzem módok: e-mail, FTP, SMB, USB Host, box, hálózati TWAIN, WSD

Szkennelési sebesség: (A4, 300 dpi Dual Scan DP-772 dokumentum adagolóval) mono 100 kép/perc, színes 100 kép/perc

Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)

Legnagyobb formátum: A3

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR

Hálózati protokoll: TCP/IP

Fájl típusok: PDF (tömörített, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (opcionális) JPEG, TIFF, XPS

Fax funkciók (opcionális)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás:

Normál: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi

Legnagyobb formátum: A3

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: 12 MB beépített, max. 128 MB

Funkciók: Opcionális internet-fax, hálózati fax, elforgatott küldés, elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (második fax kártyával)

Kellékanyagok

Átlagos tonerkapacitás 5% lefedettség mellett A4.

TK-8325K Toner-Kit: fekete toner 18,000 oldal

TK-8325C, TK-8325M, TK-8325 Y Toner-Kits

cián, bíbor, sárga toner 12,000 oldal

Tűzőkapocs: SH-10 a DF-770 (D) finisherhez

Opciók

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A)

Szkennelés kereshető PDF-be (beépített OCR)

Paper handling

DP-773 dokumentum adagoló: (fordítós), 50 lap,

45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3

DP-770(B) dokumentum adagoló: (fordítós), 100 lap, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3

DP-772 dokumentum adagoló: (egymenetes duplex) 175 lap, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3

PF-791 papírkazetta: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papírkazetta: 2 x 1,500 lap, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Keyboard Holder (B): tartó az opcionális USB billentyűzethez

DT-730(B) dokumentum tálcá

DF-770(D)* dokumentum finisher + AK-740

Fő tálcá: 1,000 lap A4, 60–256 g/m², B5E–A3,

3 pozíciós tűzés 50 lap A4 vagy 30 lap A3

*Az AK-740 Bridge Unit szükséges a DF-770(D) finisher illesztéséhez.

PH-7C/PH-7D lyukasztó egység DF-770(D) finisherhez:

2 lyuk/4 lyuk/Svéd típusú, 60–300 g/m², A5R–A3

Fax memória

MM-16-128: Opcionális Fax memória (128 MB)

Biztonság

Data security kit (E): iSO 15408 (common criteria) EAL3 biztonsági szint

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC kártyaolvasó: Card Authentication Kit (B)AC Card Reader Holder (E)

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Opcionális csatló

IB-50: Gigabit-Ethernet kártya

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló

Platen cover (E) : géptető

CB-810: fa gépasztal

CB-811: fém gépasztal



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions (UK) Ltd
Eldon Court, 75-77 London Road, Reading RG1 5BS
Tel: 0118 931 1500 – Fax: 0118 931 1108
www.kyoceradocumentsolutions.co.uk – info@duk.kyocera.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. Az adatok a nyomdába adáskori állapotot tükrözik. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket ezúton elfogadtunk.

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

 **KYOCERA**
Document Solutions