

A MEGBÍZHATÓ MONOKRÓM MINDENES.



Az új KYOCERA TASKalfa 3010i multifunkciós berendezés le fogja nyűgözni megbízhatóságával és kivételesen könnyű kezelhetőségével. A nagy, színes érintőkijelző könnyű elérést biztosít minden nyomtatási, másolási, színes szkennelési és opcionális Fax funkcióhoz. A könnyen hozzáférhető papírkezelési és finisher opciók széles tárháza áll rendelkezésére, hogy eszközt a legjobban egyéni igényeihez szabja.

- > 30 oldal/perc A4 fekete/fehér
- > 2 GB RAM + 160 GB HDD
- > Hálózatos és mobil nyomtatás valamint színes szkennelés
- > Opcionálisan bővíthető Fax funkciók: dual fax, hálózati fax és Internet fax
- > Opcionális egymenetes és fordítós duplex dokumentum adagolók
- > Különböző papírkezelési opciók, akár tűzéssel és lyukasztással
- > Átfogó biztonsági funkciók, például kártyaolvasó
- > Hosszú élettartamú alkatrészek, kivételes hatékonyság és megbízhatóság



A TASKalfa 3010i rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 3010i minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános

Technológia

KYOCERA Monokróm Lézer, HyPAS™ platform

Sebesség (oldal/perc)

30/15 A4/A3

Felbontás: 600 x 600 dpi, Multi-bit technológia, 9,600 dpi szint x 600 dpi

Felfűtési idő bekapcsolástól: max. 23 másodperc

Első oldal: max. 3.6 másodperc

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Memória (standard max.)

2 GB RAM + 160 GB HDD

Standard csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális SD-kártyának, foglalat az opcionális Fax kártyának

Méret (Sz x M x Mag): Készülék: 594 x 738 x 683 mm

Készülék + opcionális papír kazetta: 594 x 738 x 1008 mm

Súly: kb. 67 kg

Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Nyomatás: 620 W

Készenlét: 120 W

Alvó: Felébredési prioritásban 9,3 W vagy kevesebb

Energiatakarékos prioritásban 1,6 W vagy kevesebb

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

Nyomatás: 48,4 dB(A) LpA

Készenlét: 26,3 dB(A) LpA

Tanúsítványok: GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

RoHs kompatibilis

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

100 lapos kézi adagoló tálca, 60–256 g/m², A6R–A3; 2×500

lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A5R–A3 max.

bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység: A5R–A3, 60–163 g/m²

Kimeneti kapacitás

max. 250 lap; max. kimeneti kapacitás opciókkal: 3.200 lap

Nyomatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIC

Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3(PostScript 3 kompatibilis), PDF és XPS közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.4 vagy újabb, UNIX LINUX.

Fontkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (Pcl), 136 KPD3, 8

Windows Vista, 1 Bitmap fontkészlet,

45 egydimenziós, egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SnMv3, gyors másolat, proof and hold, Private Print, feladat tárolás és menedzsment

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3

Folyamatos másolás: 1–999

Zoom tartomány: 25–400 %, 1 %-os léptékekkel

Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Digitális funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, képismétléses másolás, oldalszámozás, fedlap mód, füzet másolás, megszakításos másolás, bélyegző, margó emelés, üres oldalak kihagyása

Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépés

Képjavitás: szöveg + fotó, szöveg, fotó, térkép

Szkennelési jellemzők

Üzem módok: e-mail, FTP, SMB, USB Host, box, hálózati

TWAIN, WSD

Szkennelési sebesség: (A4, 300 dpi Dual Scan DP-772

dokumentum adagolóval) mono 100 kép/perc, színes 100 kép/perc

Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi,

200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)

Legnagyobb formátum: A3

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR

Hálózati protokoll: TCP/IP

Fájl típusok: PDF (tömörített, titkosított, PDF/A), kereshető

PDF (opcionális) JPEG, Tiff, XPS

Fax funkciók (opcionális)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás:

Normál: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi

Legnagyobb formátum: A3

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: 12 MB beépített, max. 128 MB

Funkciók: Opcionális internet-fax, hálózati fax, elforgatott küldés, elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (második fax kártyával)

Kellékanyagok

Átlagos tonerkapacitás 6% lefedettség mellett A4.

TK-7105K Toner-Kit: 20,000 oldal

Tűzőkapocs:

SH-10 a DF-770 finisherhez

SH-12 a DF-791 finisherhez

Opciók

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A)

Szkennelés kereshető PDF-be (beépített OCR)

Paper handling

DP-773 dokumentum adagoló: (fordítós), 50 lap,

45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3

DP-770(B) dokumentum adagoló: (fordítós), 100 lap, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3

DP-772 dokumentum adagoló: (egymenetes duplex) 175 lap,

35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3

PF-791 papírkazetta: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papírkazetta: 2 x 1,500 lap, 60–256 g/m², A4, B5,

letter

DT-730(B) dokumentum tálca

DF-791* dokumentum finisher + AK-740

Fő tálca: max. 3,000 lap A4; max. 60-256 g/m²;

Mellék tálca: max. 200 lap; max. B5R-A3; 3 pozíciós tűzés 65 lap A4 vagy 30 lap A3 , B5-A3

DF-770(D)* dokumentum finisher + AK-740

Fő tálca: 1,000 lap A4, 60–256 g/m², B5E–A3,

3 pozíciós tűzés 50 lap A4 vagy 30 lap A3

*Az AK-740 Bridge Unit szükséges a DF-770(D) és a DF-791 finisher illesztéséhez.

PH-7C/PH-7D lyukasztó egység DF-770(D) és a DF-791

finisherhez:

2 lyuk/4 lyuk/Svéd típusú, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) multi tálca (mailbox) a DF-791 finisherhez:

7 tálca x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

Fax memória

MM-16-128: Opcionális Fax memória (128 MB)

Biztonság

Data security kit (E): iSO 15408 (common criteria) EAL3

biztonsági szint

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC kártyaolvasó: Card Authentication Kit (B)AC Card

Reader Holder (E)

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo

630)

Opcionális csatoló

IB-50: Gigabit-Ethernet kártya

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatoló

Platen cover (E) : géptető

CB-810: fa gépasztal

CB-811: fém gépasztal



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. Az adatok a nyomdába adaskori állapotot tükrözik. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket ezúton elfogadtunk.