



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540dn

A4-ES FORMÁTUMÚ
FF MULTIFUNKCIÓS
KÉSZÜLÉKEK

MEGBÍZHATÓ GÉP DINAMIKUS CSAPATOKNAK.



Ezek az MFP-k nagy nyomtatási terhelésű munkacsoportok számára lettek megtervezve: percenként 40 oldalt tudnak kinyomtatni, és ugyanezt a sebességet biztosítja a 75 lap kapacitású dokumentumadagolója is. A beépített tömörítési eljárások megkönnyítik a terjedelmes dokumentumok digitalizálását és továbbküldését. A hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően kiemelkedően alacsony üzemeltetési költséggel rendelkeznek, és lényegesen kevesebb hulladék kibocsátással jár a használatuk - amit egy KYOCERA MFP-től el is várhat.

- > Akár 40 A4 oldal percenként
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, faxolás* és színes szkennelés
- > 75 lap kapacitású dokumentumadagoló, ami A6 méretet is kezel
- > Mobil nyomtatás, AirPrint támogatással
- > Akár 6 bemeneti forrás a különböző papírtípusokhoz
- > Elődjéhez képest alacsonyabb energia fogyasztás és zajszint
- > Kategóriájában kiemelkedően alacsony nyomtatási költségek

*Csak ECOSYS M3540dn



Az ECOSYS a környezetbarát (ECOlogy), gazdaságos (ECONomy) és rendszerbe illeszthető (SYStem printing) szóösszetételből származik. Hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően az ECOSYS készülékek nagy terhelésre, és alacsony üzemeltetési/karbantartási költségekre lettek megtervezve. A kazettamentes rendszer eredményeképp a toner az egyetlen kellékanyag, és magas kapacitásának köszönhetően azt is ritkábban kell cserélni. A készülék moduláris felépítése lehetővé teszi funkcionális bővítmények hozzáadását, vállalati szintű szolgáltatásokat biztosító szoftvere pedig hosszútávú hálózati alkalmazását alapozza meg.

ECOSYS M3040dn | ECOSYS M3540dn ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS Lézer

Kijelző: 5 soros LCD

Sebesség: Akár 40 A4 oldal percenként

Felbontás: 1 200 dpi-nek megfelelő (1 800 x 600 dpi, nyomtatáskor), 600 x 600 dpi, 256 szürke árnyalat (szennelés/másolás)

Terhelhetőség: Max. 150 000 oldal havonta

Felfűtési idő: Max. 21 másodperc

Első nyomat/másolat: Max. 9 másodperc

Processzor: PowerPC 465S / 667 MHz

Memória: Alapkiépítésben 512 MB, max. 1 536 MB

Beépített csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), bővítőfoglatat kiegészítő SSD-hez, SD / SDHC® kártya foglatat

Nyilvántartási kódok: 100 felhasználó

Méret (Szé x Mé x Ma): 475 x 455 x 575 mm

Súly: Kb. 21,5 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energia fogyasztás

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn
Másolás/nyomtatás:	679 W	680 W
Készenlét:	53.7 W	54.7 W
Kis fogyasztás:	29.2 W	29.7 W
Alvó mód:	2.6 W	2.6 W

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn
Készenlét:	26.8 dB (A) LpA	26.5 dB (A) LpA
Másolás/nyomtatás:	51.4 dB (A) LpA	51.1 dB (A) LpA
Csendes mód:	48.9 dB (A) LpA	48.9 dB (A) LpA

Tipikus energia fogyasztás (TEC): 2.2 kWh/hét

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ez a készülék az ISO 9001 minőségi szabványok, valamint az ISO 14001 környezeti szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

A megadott papírkapacitási adatok 0.11 mm-es lap vastagságra vonatkoznak. Kérjük, hogy a KYOCERA által javasolt papírfajtákat használja normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: 100 lap kapacitású kézi adagoló; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 lap kapacitású univerzális kazetta, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Max. bemeneti kapacitás opciókkal együtt: 2 600 lap

Duplex egység: beépített duplex, A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Fordítós dokumentumadagoló: 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap, nyomtatott oldallal lefelé, telítettség érzékelő szenzorral

NYOMTATÓ FUNKCIÓK

Vezező nyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibilis), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF közvetlen nyomtatás 1.7-es verzióig, XPS közvetlen nyomtatás

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5 vagy újabb, Unix, Linux és igény szerint más operációs rendszerek is

Betűtípusok/vonalkódok: 93 vektoros (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Funkciók: Titkosított PDF fájlok közvetlen nyomtatása, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, nyomtatás SSL csatornán titkosítva, IPsec, SNMPv3 és privát nyomtatás (memóriabővítést igényel), IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMTP over SSL, FTP over SSL, tonertakarékos mód

MÁSOLÓ FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1 – 999

Zoom tartomány: 25 – 400 %, 1 %-os lépésekben

Beprogramozott zoom lépések: 7 kicsinyítés/5 nagyítás

Fényerő: Auto, kézi: 9 lépésben

Kép optimalizálás: Szöveg + fotó, szöveg, fotó

Funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 -> 1, 4 -> 1, igazolvány másolás, feladat tárolás, elsőbbségi nyomtatás, program, automatikus duplex másoláshoz, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus papírforrás váltás, másolat fényerő vezérlés

SKENNER FUNKCIÓK

Funkciók: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN - WSD (WIA) scan (USB, hálózat)

Sebesség: 40 kép percenként (300 dpi, A4, FF), 30 kép percenként (600 dpi, A4, színes)

Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat) Max. beolvasási méret: A4, Legal

Kép optimalizálás: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR optimalizáció

Fájl típusok: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Tömörítési eljárás: MMR/JPEG

Funkciók: színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, több céláll.

FAX FUNKCIÓK (csak ECOSYS M3540dn)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Maximum 3 másodperc

Beolvasási sebesség: 2.5 másodperc

Gyorstárcsázás: 22 hívószám

Címjegyzék: 100 bejegyzés

Beolvasási felbontás:

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Halftone: 256 greyscales

Maximális eredeti méret: A4, Legal

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Fogadási memória: 256 oldal vagy több

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított átvitel, lekérdezés (polling) küldés és fogadás, közvetítés

KIEGÉSZÍTŐK

Papírkezelés

PF-320 papírfiók (max. 4 db.): Max. 500 lap; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Memóriabővítés

MDDR3-1GB: 1 024 MB

HD-6 SSD: 32 GB dokumentumok tárolásához

HD-7 SSD: 128 GB dokumentumok tárolásához

Data security kit (E): EAL3-as adatkezelés az SSD-n

UG-33: ThinPrint támogatás

USB kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B):

Univerzális USB kártyaolvasó proximity kártyákhoz

Kiegészítő csatlók

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX /

1000BaseT

IB-51 Wireless LAN: 802.11b / g / n

CB-360 gépasztal: Fa gépasztal belső rakodó területtel és kerekkel

KELLÉKANYAGOK

Átlagos toner kapacitás az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően mérve

TK-3100 Toner-Kit: Mikroszemcsés toner 12 500 A4 oldalhoz

Az induló toner kapacitása 6 000 A4 oldal

GARANCIA

1 év garancia* alapesetben. A KYOCERA garantálja a dob és festékező egységek működőképességét 3 évig vagy 300 000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik), feltéve hogy az eszköz az előírásoknak megfelelően volt tisztítva és karbantartva.



Akár 5 évesre is kitolható helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire

