

A MEGBÍZHATÓ, GAZDASÁGOS, UNIVERZÁLIS KÉSZÜLÉK

Az irodai igásló. Ez a nyomtató csak dolgozik és dolgozik, 50 oldal/perces sebességgel nyomtat és bármilyen hálózati környezetbe beilleszkedik. Megerősített biztonsági jellemzők, rugalmas papírkezelési opciók, 2.600 lapos papírkapacitás. A hosszú élettartamú komponenseinek köszönhetően hihetetlenül alacsony üzemeltetési költséggel és környezeti hatásokkal rendelkezik.

- 50 oldal/perc A4 1.200 dpi felbontással
- Gigabit hálózati csatló
- Kategóriájában a legalacsonyabb fogyasztás (TEC)
- Kétoldalas és egy lapra több oldal nyomtatása funkció
- 6 papírkazetta a rugalmasságért és a nagy kapacitásért
- Alfa-numerikus billentyűzet a könnyebb kezelhetőségért
- Fejlett dokumentum kezelés opcionális SD kártyákkal
- Hosszú élettartamú dobegység és developer egység
- Kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség

Az első 500.000 oldal alatt csak a tonert kell cserélni. Ez költség- és hulladékcsökkentést eredményez.



A dokumentum fiók biztonságos nyomtatást, a numerikus billentyűzet könnyed hozzáférést biztosít.



FS-4200DN

A4 MONOKRÓM NYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csök-

kenetik a költségeket, a karbantartási igényt és a kel-
lékigényt. A kazettamentes rendszerek köszönhetően
csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A
moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek
megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibi-
litást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú
komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a
könyvezetet.

PRESCRIBE IIe

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhető, mikor szükség van rájuk, így csökken a hálózati terhelést.

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX segítségével hozzáfér a készülék különböző beállításaihoz web böngészőn keresztül.

USB Host adapter

A dokumentumok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A támogatott formátumú dokumentumok (PDF, XPS, TIFF vagy JPEG) a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatók. Nincs szükség számítógépre.

Általános

Technológia: KYOCERA ECOSYS Lézer

Kezelő panel: 5 soros LCD kijelző alfanumerikus billentyűzettel

Sebesség: 50 oldal/perc A4

Felbontás: 1.200 dpi

Terhelhetőség: Max. 250.000 oldal/hó

Felfűtési idő: Max. 20 másodperc bekapcsolástól

Első nyomat: Max. 9 másodperc

Méret (Sz×H×M): 380×416×320 mm

Súly: Kb. 14,6 kg

Tápellátás: 220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás

Nyomatás: 677 W

Készenlét: 12,8 W

Alvó üzemmód (ECOpower): 1,6 W

Jellemző energiafogyasztás (TEC): 2,84 kWh/hét

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296)

Nyomatás: 54,4 dB(A) LpA

Készenlét: 27,3 dB(A) LpA

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE

A termék az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO 14001

környezetirányítási szabványok szerint készült.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

100 lapos kézi adagoló tálca; 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyéni

(70×148 – 216×356 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta, 60–120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyéni

(140×210 – 216×356 mm)

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.600 lap

Duplex egység

A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210 mm – 216×356 mm), 60–120 g/m²

Kimeneti kapacitás

500 lap nyomtatott oldallal felfelé, kiadó tálca telítettség érzékelővel, opcionális PT-320 250 lap nyomtatott oldallal felfelé

Vezérlő

CPU: PowerPC 465/500 MHz

Memória: 256 MB RAM, max. 1.280 MB RAM

Standard csatolók

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host csatoló, csatoló az opcionális belső nyomtató szerver vagy az SSD számára, foglalat az opcionális SD/SDHC kártyának

Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk

PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript® 3 (KPLD 3), XPS Direct Print™, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 automatikus emuláció érzékeléssel

Operációs rendszer

Windows, Mac OS X 10.4 vagy újabb, UNIX, LINUX

Fontkészletek/vonalkódok

93 skálázható font PCL/PostScript®, 8 font Windows Vista®, 1 Bitmap font, 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus checksum generálással, PDF-417 kétdimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)

Felhasználói kódok: 100 kód

Opciók

PF-320 papírkazetta (max. 4 db)

Max. 500 lap; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

PF-315+ papírmagazin és PB-325 nyomtató alap

Max. 2.000 lap, 60–220 g/m², nem kombinálható a PF-320 papírkazettával

CB-360 asztal

Fa gépasztal tárolóhellyel

PT-320 papírtálca

250 lapos kimeneti tálca (nyomtatott oldallal felfelé)

Memória bővítés

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

SD/SDHC kártya

1 foglalat (max. 32 GB) dokumentumok tárolására, Private Print funkcióhoz

HD-6 SSD merevlemez

32 GB dokumentum kezeléshez

Data security kit (E) EAL3 megfelelés

USB IC kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B):

Különböző kártyák támogatása

UG-33: ThinPrint támogatás

Opcionális csatolók

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: vezeték nélküli LAN (802.11b/g/n)

IB-32: párhuzamos IEEE1284 csatoló kit

Kellékanyagok

TK-3130 Toner-Kit: Microfine toner 25.000 A4 oldal Starter toner 10.000 A4 oldal
Átlagos tonerkapacitás ISO/IEC 19752 szerint.

Karbantartás

MK-3130 Maintenance kit
Karbantartó kit 500.000 oldal

Garancia

2 év^{***} vagy 500.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik), amennyiben a készülék a kezelési útmutatónak megfelelően lett használva és tisztítva.

KYO LIFE Garancia kiterjesztés max. 5 évre.



Az illusztráción lévő termék opciókat tartalmaz.

Az Ön KYOCERA Partnere:

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan
www.kyoceradocumentsolutions.com

GLOBAL-UNION Kft. – magyarországi disztribútor – 1172 Budapest, Rétifarkas u. 16. – Magyarország
www.kyocera.hu

* A KYOCERA Document Solutions nem vállal felelősséget a közölt adatokban előforduló hibákért. A közölt adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka és termék név a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

** Memóriabővítési igényel

*** Országfüggő

1207DSH4300DN/EMC

 **KYOCERA**
Document Solutions