




> PRINT

ECOSYS P6130cdn
A4 SZÍNES
NYOMTATÓ



A

PROFESSZIONÁLIS SZÍNES.



Ez a sokoldalú nyomtató cégünk közismerten hosszú élettartamú alkatrészeiből épül fel, így csökkentve a selejtet és biztosítva a kiemelkedően magas megbízhatóságot. Akár 5 bemeneti papírforrásával ez a nyomtató különféle média méreteket és típusokat támogat, egészen 220g/m² papírsúlyig. Nagy teljesítménye ellenére a gép rendkívül energiatakarékos - bónuszként az Ön pénztárcája és a környezet számára.

- > 30 oldal/perc A4 -es méretben, színesben és fekete-fehérben
- > Akár 9,600 dpi nyomtatási minőség multi-bit technológiával
- > Az első nyomat elkészültének ideje : 8 mp. (7 mp. fekete-fehérben)
- > Nagy teljesítményű, 1GHz -es vezérlőegység
- > 100 lapos kézi adagoló és 500 lapos univerzális papírkazetta
- > Akár 5 bemeneti forrás a rugalmas média támogatásért és nagy kapacitásért
- > Mobil nyomtatási támogatás, pl. AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Kategóriájában kiemelkedően alacsony nyomtatási költségek



Az ECOSYS a környezetbarát (ECOlogy), gazdaságos (ECONomy) és rendszerbe illeszthető (SYSTEM printing) szóösszetételből származik. Hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően az ECOSYS készülékek nagy terhelésre, és alacsony üzemeltetési/karbantartási költségekre lettek megtervezve. A kazettamentes rendszer eredményeképp a toner az egyetlen kellékanyag, és magas kapacitásának köszönhetően azt is ritkábban kell cserélni. A készülék moduláris felépítése lehetővé teszi funkcionális bővítmények hozzáadását, vállalati szintű szolgáltatásokat biztosító szoftverre pedig hosszútávú hálózati alkalmazását alapozza meg.

KÖRNYEZETKIMÉLŐ NYOMTATÁSI MÓDOK

Duplex nyomtatás (kétoldalas nyomtatás), N-Up nyomtatás (több oldal egy lapon), Toner takarékos mód (vázlatos nyomtatás), Csendes mód (csökkentett nyomtatási sebesség)

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett. A KYOCERA bármilyen Windows® Pc-ről támogatja az SNMP protokollt.

ECOSYS P6130cdn

Általános

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Színes Lézer

Kijelző: 2 soros LCD

Sebesség: 30 oldal/perc A4 méretben, színesben és fekete-fehérben

Felbontás: 600 x 600 dpi, Multi-bit technológia, 9,600 dpi szint x 600 dpi

Terhelhetőség: Max. 100,000 oldal havonta

Felfűtési idő bekapcsolástól: max. 26 másodperc

Első oldal: max. 7 másodperc monokróm; max. 8 másodperc színes.

Méret (Sz x M x Mag):Készülék: 390 mm x 532 mm x 409.5 mm

Súly: Készülék: kb. 28 kg

Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Nyomtatás: 479 W

Készenlét: 56 W

Alvó: 2 W

Zajsztint (ISO 7779/ISO 9296): Színes nyomtatás: 49,2

dB(A) LpA Csendes Mód: 46,3 dB(A) LpA

Alvó: Mérheterlenül alacsony

Tanúsítványok: GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos kézi adagoló; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500 lapos univerzális papír kazetta; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 – 216 x 356 mm). Max. papírkapacitás opciókkal: 2,100 sheets

Duplex egység: kétoldalas nyomtatás: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: 250 lap

Vezérlőegység

CPU: Power PC 4655/1GHz

Memória: Alap: 512 MB RAM, max. 2,048 MB RAM

Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) bővíthely az opcionális nyomtató szervernek, vagy opcionális SSD meghajtónak Bővíthely az opcionális SD/SDHC kártyának

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás 1.7, automatikus emuláció detektálás

Operációs rendszerek: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X Version 10.5 vagy újabb, UNIX, LINUX

Betűkészletek, vonalkódok: 93 vektoros PCL/PostScript betűkészlet,

8 Windows Vista betűkészlet, 1 bitmap betűkészlet, 45 egydimenziós vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128), 1 kétdimenziós vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE emulációval (PCL és egyéb vonalkódok opcióként elérhetők)

Biztonsági funkciók: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Titkosított PDF direkt nyomtatás, Biztonságos nyomtatás SSL-el, POP over SSL, SMTP over SSL, Private Print, Hozzáférés kezelés 100 felhasználói kóddal, Data Security Kit (E) az SSD opcióhoz.

Mobil nyomtatási funkciók: KYOCERA Mobile Print applikáció IOS -re és Android -ra, AirPrint, Mopria támogatás

Kellékanyagok

Átlagos tonerkapacitás az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően mérve

Toner-Kit TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y: cían, bíbor, sárga toner kapacitás 5,000 oldal A4

Kezdő toner: cían, bíbor, sárga toner kapacitás 2,500 oldal A4

Toner-Kit TK-5140K: fekete toner kapacitás 7,000 oldal A4

Kezdő toner: fekete toner kapacitás 3,500 oldal A4

COMMAND CENTER RX

A Command Centre RX nevű webes felület lehetővé teszi számos beállítás elérését és módosítását távolról, böngészőből. Automatikusan frissíti a nézeteket, testreszabja a felhasználói képernyőket, továbbá elérhető a nyilvántartási és korlátozási beállításokat is.

USB CSATOLÓ PENDRIVE FOGADÁSÁHOZ

Nyomtathat dokumentumokat közvetlenül egy pendrive-ról is, a készülék USB foglatán keresztül. Az eszközön tárolt PDF, XPS, TIFF és JPEG állományok kiválaszthatók és kinyomtathatók a készülék kezelőpaneljéről. Ehhez nem szükséges számítógép.

ALKALMAZÁS ALAPÚ PROFILOK

A KX nyomtató driver közvetlen kapcsolat tud létrehozni a megadott alkalmazások és az előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között (pl. minden MS Outlook-ból nyomtatott dokumentum fekete-fehér, duplex módban nyomtatódik, csökkentve ezáltal a toner és papírfogyasztást).

Opciók

PF-5100 papírkazetta (max 3 egység):500 lap; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-5100H gépszal: Fa gépszal tárolórekesz Ké. 39 cm x 53 cm x 50 cm (Szé xMé xMa)

CB-5100L gépszal: Fa gépszal tárolórekesz Ké. 39 cm x 53 cm x 37 cm (Szé xMé xMa)

Memória bővítés: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048MB

HD-6 SSD merevlemez: 32GB

HD-7 SSD merevlemez: 128GB

Data security kit (E):adatbiztonsági kit.: EAL3 biztonsági szint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Különböző autentikációs kulcsokhoz

UG-33: ThinPrint támogatás

Opcionális csatlók:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: vezeték nélküli hálózati csatló: 802.11b/g/n

Típusvariációk

ECOSYS P6130CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN 3 éves KYOLife garanciai terjesztéssel

Garancia

1 év** vagy 200.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik), feltéve, ha a gép a szerviz instrukciónak megfelelően lett használva és tisztítva. A KYOCERA a dobozra és a festékezőkre 3 év, vagy 200.000 oldal garanciát vállal. (amelyik hamarabb bekövetkezik)

KYO LIFE Akár 5 évesre is kitalható helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibáért. Az adatok a nyomdába adáskori állapotot tükrözik. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknev a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket ezúton elfogadtunk.

** Országfüggő

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

