

AKAR EGY

PROFESSZIONÁLIS, FELHASZNÁLÓBARÁT

MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKET

AMELYRE SZÁMÍTHAT ?

Ez a multifunkciós készülék biztosítja egy professzionális dokumentumkezelési megoldás összes előnyét a munkacsoportok és a kis irodák számára. Fejlett funkciók, könnyű kezelés és rengeteg papírkezelési opció, mindez egy dizájos, kompakt készülékben. Költséghatékony és környezetbarát irodák értékelni fogják a KYOCERA egyedülálló ECOSYS technológiát, ami növeli az élettartamot, illetve csökkenti a környezeti hatásokat, a nyomtatási költséget és biztosítja a megbízhatóságot.

- 25/12 oldal/perc A4/A3
- első másolat: 7,8 másodpercen belül
- professzionális nyomtatási, másolási, színes szkennelési és fax funkciók
- max. 1.600 lap papírkapacitás, különféle papírkezelési opciók
- könnyed üzembehelyezés és kezelhetőség
- könnyen kezelhető színes érintőkijelző, varázsló jellegű navigáció
- alacsony zajkibocsátás, 0,9W alacsony fogyasztás alvó üzemmódban
- kompakt, stílusos dizájn, illik minden irodába
- hosszú élettartamú alkatrészek, kivételes hatékonyság és megbízhatóság
- HyPAS™ megoldás platform a hatékony testreszabhatóságért



A testreszabható, színes érintőkijelző gyors hozzáférést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.



Az automatikus fordítás dokumentum adagoló könnyedén szkennel két oldalas dokumentumokat iktatás, tárolás céljára.



FS-6525MFP

A3 MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékgigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE Ile

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE Ile képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX segítségével menedzselhetőek a készülék különféle beállításai web böngészőn keresztül (pl. kijelző automatikus frissítése, felhasználó kijelző testreszabása, osztály és korlátozási beállítások megtekintése).

HyPAS™ – Hybrid Platform a fejlett megoldásokért

A KYOCERA szoftver fejlesztő platformjával a felhasználók igényeikhez alakíthatják a készülék működését, funkcióit.

Általános jellemzők

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Mono Lézer, HyPAS™ platform

Sebesség: 25/12 oldal/perc A4/A3

Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás, szkennelés, másolás)

Felfűtési idő: max. 20 másodperc

Első nyomat: max. 8 másodperc

Első másolat: max. 9,2 másodperc (dokumentum adagolóból), max. 7,8 másodperc (üveglapról)

CPU: PowerPC 464 / 800 MHz

Memória: 1GB, max. 2GB-ra bővíthető

Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális CompactFlash® kártyának)

Felhasználói kódok: 100

Méret (Sz×M×Mag): 590×590×694 mm

Súly: kb. 52,2 kg

Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás

Nyomtatás: 530 W

Készenlét: 114 W

Álvó: 0,9 W

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296)

Másolás/nyomtatás: 46,8 dB(A)

Készenlét: 27,1 dB(A)

Tanúsítványok: TÜV/GS, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos kézi adagoló tálca, 45–256 g/m² (52–163 g/m² az A4/Letter-nél nagyobb mérethez), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, borítékok, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio,

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1.600 lap

Duplex egység: 60–163 g/m²

Dokumentum adagoló: 50 lapos, simplex beolvasás 45–160 g/m², duplex beolvasás 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×182 - 297×432 mm)

Kimeneti kapacitás: max. 300 lap; 250 lap (fő tálca), 50 lap (Job Separator tálca)

Nyomtatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE Ile

Emulációk: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF közvetlen nyomtatás, XPS közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.4 verzió vagy újabb, Unix, Linux

Fontkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 egydimenziós, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en, IPsec, SNMPv3, Private Print

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–999

Zoom tartomány: 25–400% 1%-os lépték

Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 lépésben

Képfeltírtás: szöveg, fotó, szöveg + fotó, grafika/térkép, másolat/nyomat

Funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, feladat fenntartás, elsőbbségi nyomtatás, program, auto duplex másolás, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus kazetta váltás (PF-470 vagy PF-471 szükséges), másolati fényerő állítás, kifutó töltes

Szkennelési jellemzők

Üzemmodok: Email, FTP, SMB, USB Host, hálózati TWAIN, WIA, WSD

Sebesség: 40 kép/perc (300dpi, A4, mono), 20 kép/perc (300dpi, A4, színes)

Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürkeárnyalat színenként)

Legnagyobb formátum: A3, Ledger

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR-hez optimalizálva

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Tömörítés: MMR/JPEG

Funkciók: színes szkennelés, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi küldés (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyidőben

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: max. 3 másodperc

Beolvasási sebesség: 2 másodperc (Quick Scanning, Bitmap)

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Beolvasási felbontás
Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,3 sor/mm
Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Féltónus: 256 szürkeárnyalat

Legnagyobb formátum: A3, Ledger

Tömörítés: JBIG, MMR, MR, MH

Memóriába fogadás: 700 oldal

Funkciók: hálózati fax, duplex küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, lekérés (polling), szórt adás (broadcast)

Opciók

Fax kártya (U)

Papírkezelés

PF-470 papírkazetta: 500 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

PF-471 papírkazetta: 1.000 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)

DF-470* dokumentum finisher + AK-470: 500 lap A4, 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm), tűzés 3 pozícióban 50 lap A4 vagy 25 lap A3

*Az AK-470 bridge unit szükséges a DF-470 dokumentum finisher installálásához

Memória bővítés
MDDR2-1024: 1.024 MB

CF* kártya: CF-4 (4 GB) űrlapok nyomtatásához, fontkészletek logók, makrók, HyPAS™ alkalmazások tárolásához

USB Flash memória: PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közvetlen nyomtatásának, szkennelésének támogatása USB Host csatlólon keresztül

UG-33: ThinPrint támogatás

USB IC kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B): Különböző kártyás azonosítórendszerek támogatása

Opcionális csatlók

IB-50: Gigabit-Ethernet kártya
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-470 gépszal: fa asztal tárolóhellyel és görgőkkel
CB-471 Base unit: fa magasító (PF-470 vagy PF-471 használatkor szükséges)

CB-472 gépszal: fém asztal tárolóhellyel és görgőkkel

CB-473 Base unit: fém magasító (PF-470 vagy PF-471 használatkor szükséges)

Kellékek

Starter toner: 3.000 oldal A4 (ISO/IEC 19752)

TK-475: Microfine toner 15.000 oldal A4 (ISO/IEC 19752)

MK-470: DP karbantartó kit (300.000 oldal)

MK-475: karbantartó kit (300.000 oldal)

SH-10: tűzőkapocs (3×5.000)

Garancia

1 év** vagy 300.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik)

KYOLIFE Akár 5 évesre is kitölthető helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire



HyPAS™



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Az Ön KYOCERA Partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márká vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ** Országfüggő.

KYOCERA
Document Solutions