

AKAR EGY KOMPAKT, SZÍNES PROFI GÉPET, MELYRE SZÁMÍTHAT?

Ez a kompakt, A4/A3 formátumú színes multifunkciós, amelyet speciálisan a kis irodák és munkacsoportok igényeinek figyelembe vételével terveztek, még a legnagyobb funkcionális, használhatósági és kompakt kivitellel szemben támasztott kritériumoknak is megfelel. A KYOCERA közismerten hosszú élettartamú alkatrészeivel tervezve, ez a gép kivételes megbízhatósággal és nyomtatási költségeket mutat, mindezt lényegesen környezetkímélőbben teszi.

- 20/10 oldal A4/A3 percenként, színesben és fekete-fehérben
- Minimális telepítési és működtetési szükségletek
- Könnyen kezelhető színes érintőkijelző, varázsló stílusú navigációval
- Az alacsony energiafogyasztással költséget spórol meg
- A hosszú élettartamú komponensek páratlan hatékonyságot és megbízhatóságot biztosítanak
- A HyPAS platform széleskörű testre szabhatóságot eredményez



A fordítós automatikus dokumentum adagolóval két oldalas dokumentumokat olvashat be a könnyű iktatáshoz, vagy továbbításhoz.

A testreszabható, színes érintőkijelző gyors, könnyű elérést biztosít a gyakran használt funkciókhoz



FS-C8520MFP

A4/A3 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS GÉP



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékgényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja. Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PreScribe iie képes még komplexebb grafikat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlja integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett. A KYOCERA bármilyen Windows® Pc-ről. támogatja az SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX segítségével menedzselhetőek a készülék különféle beállításai web böngészőn keresztül (pl. kijelző automatikus frissítése, felhasználó kijelző testreszabása, osztály és korlátozási beállítások megtekintése).

HyPAS™ – Hybrid Platform a fejlett megoldásokért

A KYOCERA szoftver fejlesztő platformjával a felhasználók igényeikhez alakíthatják a készülék működését, funkcióit.

Általános jellemzők

Technológia: KYOCERA ECOSYS , Színes Lézer , HyPAS™ platform
Sebesség: 20/10 oldal/perc a4/a3, színes/fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás, szkennelés, másolás), multi-bit technológiával 9,600 dpi -nek megfelelő x 600dpi nyomtatási felbontás
Felfűtési idő: max. 55 másodperc
Első nyomat: max. 11 másodperc fekete-fehér és max. 14 másodperc színes
Első másolat: max. 11.7 másodperc (fekete-fehér), max. 13.6 másodperc (színes)
CPU: PowerPC 464 / 800 Mhz
Memória: 1.5 GB, max. 2GB-ra bővíthető
Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed, USB h ost 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális CompactFlash® kártyának
Felhasználói kódok: 100
Méret (Sz×M×xMag): dokumentum adagolóval: 590×590×748 mm
Súly: dokumentum adagolóval: kb. 80 kg
Tápellátás: ac 220 ~ 240 V, 50/60 h z
Fogyasztás
nyomtatás/másolás: 557 W
készenlét: 121 W
alvó: 0,9 W
Zajszint (ISO 7779/ISO 9296)
Másolás/nyomtatás: 47 dB(a) k
észlenlét: 35 dB(a)

Tanúsítványok: TÜV/GS, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

Papirkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.
Bemeneti kapacitás: 100 lapos kézi adagoló tálcá, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, Folio, borítékok, egyéni (98×148 - 297×432 mm) 500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, Folio,
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1.600 lap
Duplex egység: 60–220 g/m²
Dokumentum adagoló: 50 lapos, simplex beolvasás 45–160 g/m², duplex beolvasás 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, egyéni (140×182 - 297×432 mm)
Kimeneti kapacitás: max.280 lap; 250 lap (fő tálcá), 30 lap (Job Separator tálcá)

Nyomtatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (5e/XL) , KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF közvetlen nyomtatás, XPS közvetlen nyomtatás
Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.4 verzió vagy újabb, UNIX, Linux
Fontkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 egydimenziós, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)
Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSI -en, iPsec, SNMPv3, Private Print

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3/Ledger
Folyamatos másolás: 1–999
Zoom tartomány: 25–400% 1%-os lépték
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Fényerő állítás: a auto, kézi: 7 lépésben
Képjavitás: szöveg, fotó, szöveg + fotó, grafika/térkép, másolat/nyomat
Funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, feladat fenntartás, elsőbbségi nyomtatás, program, auto duplex másolás, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus kazetta váltás (PF-470 vagy PF-471 szükséges), másolati fényerő állítás

Szkennelési jellemzők

Üzem módok: email,FTP, SMB, uUSB h ost, hálózati TWAIN , WIA, WSD
Sebesség: 40 kép/perc (300dpi, a 4, mono, color)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürkeárnyalat színénként)
Legnagyobb formátum: A3, Ledger
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó, OCR -hez optimalizálva
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/a, JPEG, XPS
Tömörítés: MMR /JPEG
Funkciók: színes szkennelés, beépített címjegyzék, active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi küldés (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyidőben

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 3 másodperc
Beolvasási sebesség: 2 másodperc (Quick Scanning, Bitmap)
Címjegyzék: 200 bejegyzés
Beolvasási felbontás
Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Féltónus: 256 szürkeárnyalat

Legnagyobb formátum: A3,Ledger
Tömörítés: JBIG , MMR , MR , MH
Memóriába fogadás: 700 oldal
Funkciók: hálózati fax, duplex küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, lekérés (polling), szóró adás (broadcast)

Opciók

Fax kártya (U)
Papirkezelés
PF-470 papírkazetta: 500 lap; 60–163 g/m²; a3, a4, a5, B5, l etter, l egal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)
PF-471 papírkazetta: 1.000 lap; 60–163 g/m²; a3, a4, a5, B5, l etter, l egal, egyéni (98×148 - 297×432 mm)
DF-470* dokumentum finisher + AK-470: 500 lap a 4, 60–163 g/m²; a3, a4, a5, B5, l etter, l egal, egyéni (98×148 - 297×432 mm), tűzés 3 pozícióban 50 lap a 4 vagy 25 lap a 3
*az a-k-470 bridge unit szükséges a DF-470 dokumentum finisher installálásához
Memória bővítés
MDDR 2-1024: 1.024 MB
CF* kártya: CF-4 (4 GB) űrlapok nyomtatásához, fontkészletek logók, makrók, HyPAS™ alkalmazások tárolásához
USB Flash memória: PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közvetlen nyomtatásának, szkennelésének támogatása USB h ost csatlón keresztül
UG-33: ThinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B): különféle kártyás azonosítórendszerek támogatása

Opcionális csatlók
IB-50: gigabit-ethernet kártya
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
CB-470 gépasztal: fa asztal tárolóhellyel és görgőkkel
CB-472 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel és görgőkkel

Kellékek

Átlagos tonerkapacitás az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően mérve

Toner-Kit TK-895C, TK-895M, TK-895Y: cián, bíbor, sárga toner kapacitás 6,000 oldal A4
Kezdő toner: cián, bíbor, sárga toner kapacitás 1,500 oldal A4
Toner-Kit TK-895K: fekete toner kapacitás 12,000 oldal A4
Kezdő toner: fekete toner kapacitás 3,000 oldal A4

Garancia

1 év** vagy 200.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik), feltéve, ha a gép a szerviz instrukcióknak megfelelően lett használva és tisztítva. A KYOCERA a dobegységre és a festékezőkre 3 év, vagy 200.000 oldal garanciát vállal. (amelyik hamarabb bekövetkezik)

KYO LIFE Akár 5 évesre is kitölthető helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire



HyPAS



KYOCERA
Document Solutions

KYOCERA Mita Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA Mita Corporation - www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. a közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ** Országfüggő.