



A professzionális A4-es neonnyomtató ruházathoz, dekorációhoz, tervezéshez, POS-megoldásokhoz és oktatási anyagokhoz

Pro6410 NeonColor – új dimenziót ad a színes nyomtatásnak

Képzeld el, milyen lenne, ha képes lenne korlátozások nélkül, házon belül megoldani a képnymtatást a hagyományos CMY színspektrumban. Az OKI úttörő Pro6410 NeonColor nyomtatójával szuperélénk, fluoreszkáló színeket nyomtathat szinte bármire, így elősegítheti vállalkozása növekedését, és új, jövedelmező bevételi forrásokra tehet szert azáltal, hogy a következőket kínálja ügyfelei számára:

- ruházat- és termékdekoráció;
- tárgyak személyre szabása;
- csomagolás és próbanyomatok;
- POS és feliratozás;
- oktatás.

Neonszínek – a technológiai újítás

Az egyedi, fekete és fehér közötti gyors cserét biztosító festékkazetta-technológiának köszönhetően a Pro6410 NeonColor készülékkel sötét és világos háttereken egyaránt könnyen elérhető a lenyűgöző fluoreszkáló hatás.

Ezzel az egyedülálló megközelítéssel ráadásul biztonsági jelzésként is használhatja az OKI fehér neonfestékét, amely csak UV-fényben végzett ellenőrzés esetén válik láthatóvá, illetve fehér háttérként is alkalmazhatja a sötét színű anyagokra végzett transzferáláshoz.

A kiskereskedelmi szektor számára ez a tökéletes nyomtató, amellyel több ügyfelet csalogathat be az ajtaján. Hozzon létre lenyűgöző hatásokat neonszínekkel, és tegye vonzóbbá a napi ajánlatokat. A neonszíneket alkalmazó, csábító feliratozás, POS-táblák és kirakati grafikák biztosan felkeltik a vásárlók érdeklődését, és növelik az eladásokat.

A nagy felbontású, digitális LED-technológias színes nyomtatás és a neonfestékes technológia ötvözésével a Pro6410 NeonColor készülékkel sokféle, legfeljebb A4-es méretű hordozót, akár 250 g/m²-es papírtömeget és költséghatékony nyomtatást használhat számos olyan alkalmazás esetében, amelynél korábban költséges próbanyomatokra vagy kézi nyomtatási technológiákra volt szükség.

A házon belüli nyomtatás mostantól még több lehetőséget rejt magában – merészen élénk, fluoreszkáló színekben

A páratlan Pro6410 NeonColor készülék új szintre emeli a különleges nyomtatási technológiákat, ráadásul olyan egyszerű és könnyen használható módon, amely szupergyors ROI-t biztosít.

A nyomtató egyedülálló funkciói szemet gyönyörködtető dimenziókat adnak a hagyományos grafikáknak, így minden terméktípus esetében személyre szabott mintákat tesznek lehetővé.

Az innovatív neonszínek UV-fény alatt szemlélve lenyűgöző hatást biztosítanak, míg a 3D-s szemüveg érdekes új dimenziót ad a neonszínű képekhez. A transzparenszek, jegyek és eladáshelyi reklámok mind színektől vibrálóak, míg az élénk árnyalatok élettel töltik meg a póló- és ruházatdekorációkat.

Ha mindezen nagyszerű funkciókat az OKI úttörő digitális LED-technológiájának kiemelkedő grafikai minőségével és többfunkciós kellékanyagokkal kombináljuk, egyértelművé válik, hogy valódi forradalmat élünk meg a nyomtatásban a grafika, a minták és az értékesítő szektor terén egyaránt.

Print Smart, Print OKI!



Pro6410 NeonColor – színes nyomtató

NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	A4: 34 lap/perc
Első nyomat elkészítési ideje	9 másodperc
Bemelegedési idő	Legfeljebb 60 másodperc a bekapcsolástól számítva, illetve 35 másodperc energiatakarékos üzemmódból
Processzor sebessége	533 MHz

CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK	
Csatlakoztathatóság	Nagysebességű USB, 10/100-TX Ethernet
Nyomtatási nyelvek	PostScript 3 emuláció
Hálózat és protokollok	Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP). BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect protokollok. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x és 6 teljes NDS NDPS támogatással:- PServer, RPrinter, NDPS hozzárendelt OKI NDPS Gatewayen keresztül. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Egyéb: EAP
Kompatibilitás operációs rendszerekkel¹	Windows XP Home / XP Professional (32 bit és 64 bit) / Server 2003 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) /Vista (32 bit és 64 bit) / 7 (32 bit és 64 bit); Mac OS X 10.8.5-től 10.11-ig
Speciális hálózatkezelés és biztonság	IPv6, 802.1x hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-szűrés, IP-szűrés, IPSec, SMTP-hitel., Protokoll be-/kikapcsolás, Protokoll portsz. csere
Segédprogramok¹	OKI LPR², Gamma Utility segédprogram

PAPÍRKEZELÉS	
Papírkapacitás	1. tálcá: 300 db 80 g/m²-es lap; Többcélú tálcá: 100 db 80 g/m²-es lap
Papírtárolási képesség opcionális tálcával	2. tálcá: 530 db 80 g/m²-es lap 3. tálcá: 530 db 80 g/m²-es lap
Maximális papírkapacitás	1360 db 80 g/m²-es lap
Papírméret	1., 2. és 3. tálcá: A4, A5, B5; Többcélú tálcá: A4, A5, B5, A6; 10 boríték (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); címke (Avery 7162, 7664, 7666); egyedi méret (legfeljebb 1320 mm hosszúságig, akár transzparens is)
Papírtömeg	1., 2. és 3. tálcá: 64–220 g/m²; Többcélú tálcá: 64–250 g/m²
Papírkimenet	250 db lap nyomtatott oldallal lefelé, 100 db lap nyomtatott oldallal felfelé (80 g/m²)

NYOMTATÁSI MINŐSÉG	
Felbontás	ProQ2400 többszintű technológia, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Kiegészítők	Automatikus színegyensúly

¹ A legújabb illesztőprogramokkal és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban tájékozódjon az OKI helyi honlapján;
² Csak Windows rendszerekre; ³ Minden kellékanyaggal együtt
Kellékanyag-információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. Ezeket OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha azokat „kompatibilisként” kínálják, teljes üzembékéltelenség is előfordulhat, de egyéb esetben is romolhat a nyomtatás teljesítménye és minősége.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Memória	RAM alapkiépítésben: 256 MB; maximális RAM: 768 MB
Környezetvédelem	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C a javasolt) / 20%–80% relatív páratartalom (50%–70% relatív páratartalom javasolt) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10 °C – 43 °C, 10%–90% RP
Tápellátás	Egyfázisú 220-240 V váltakozó áram, 50/60Hz +/- 2% frekvencia
Energiafogyasztás	Jellemző: 600 W; Max: 1300 W; Készenléti állapot: 100 W; Energiatakarékos üzemmód: <15 W; Alvó üzemmód: 1,2 W
Zajszint	Működés közben: 54 dB(A); Készenléti állapot: 37 dB(A); Energiatakarékos üzemmód: Háttérzajszint
Méret (Ma x Szé x Mé)	340 x 435 x 546 mm
Súly³	26 kg
Garancia	1 év
Termék rendelési szám	Pro6410 NeonColor: 44205344.

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Második papírtálca	44274502.
Harmadik papírtálca	44274502.
Gépszekrény	01219302.
Memória	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908.

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Festékkazetta* (4000 oldal)	Fehér: 46298004.
Festékkazetta* (6000 oldal)	Cián: 46298003; Bíbor: 46298002; Sárga: 46298001.
Festékkazetták** (6000 oldal)	Fekete: 46298005.
Továbbító szalag (30 000 oldal)	44341902.
Beégető egység (30 000 oldal)	44289103.

*Festékkazetták: A4-es oldalak száma 5%-os fedettség mellett; **A nyomtatót 3000 oldal nyomtatására elegendő tonerrel szállítjuk a neoncián, neonsárga és neonbíbor esetében, illetve 2000 oldalra elegendő tonerrel a fehér esetében.

OKI SYSTEMS
(MAGYARORSZÁG) KFT.

1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
WWW.OKIHU.HU

OKI
Open up your dreams