



A3-as színes nyomtató fehér direktszínnel

Az OKI a PRO9541dn típussal új szintre emeli a grafikai nyomtatást, kiemelkedő minőséget, nagyobb sebességet, kisebb tulajdonlási költségeket, teljes körű rugalmasságot nyújtva a nyomathordozók terén, valamint egyedülálló lehetőséget biztosítva az ötödik színnel való nyomtatáshoz. Mostantól nyomtathat igény szerint a színek teljes választékával, köztük egyszínű fehérrel vagy átlátszó fényessel.

A Pro9541dn teljesen kompatibilis az EFI Fiery XF 5.0 szerverrel, mely speciális színkezelést tesz lehetővé többek között a fehérrel és a négy alapszínnel, optimalizálva a színmélységet és a nyomtatási minőséget.

Elsőként a digitális LED nyomtatásban - CMYK + 1

A Pro9541dn egy megfizethető és egyedülálló nagy felbontású nyomtató, amely a négy alapszín mellett fehér színű nyomtatást is kínál.

- Nyomtatás négy szín-kezeléssel, CMYK színekben
- Plusz egy direktszínnel – fehérrel vagy átlátszóval
- Lenyűgözően tökéletes színek sötét vagy átlátszó nyomathordozón

Lenyűgözően nagy felbontású színek

A Pro9541dn a digitális LED technológia és többszintű ProQ technológiánk segítségével a lehető legélesebb és a legélénkebb nyomtatást biztosítja.

- Kiváló, 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontás
- A többszintű ProQ technológia javítja a színes nyomatok minőségét
- Teljesen kompatibilis az EFI Fiery® XF speciális színkezelési rendszerrel

Alacsony fenntartási költségek

A Pro9541dn a magas szinten versenyképes beruházási költségeket és nagy kapacitású festékpatronokat kombinálva jelentősen csökkenti a teljes bekerülési költséget, ami rendkívül fontos, ha követelmény a nagy fedettség és kiváló minőség.

- Magas szinten versenyképes beruházási költségek
- A különlegesen nagy kapacitású festékkazetták és dobok jóvoltából alacsony üzemi költségek
- Külön festékkazetták és dobok a kevesebb hulladék érdekében
- Energiahatékonyság a kisebb energiafogyasztás érdekében

Sebesség, amire számíthat

A legkiválóbb nyomtatási sebesség a piacon – a Pro9541dn a leggyorsabb igény szerinti nyomtatást biztosítja.

- Az első nyomtatás elkészítésének ideje kevesebb, mint 8 másodperc
- 28 lap/perc A3 nyomtatási sebesség színesben/fekete-fehérben (akár 50 lap/perc színes/fekete-fehér A4 esetén)

- 2 GB RAM és 1,2 GHz-es processzor a gyors működés érdekében

Hordozók minden versenytársat megelőzően rugalmas kezelése

Ami a hordozók rugalmas kezelését illeti, a versenytársak messze lemaradnak – a Pro9541dn helyből a hordozók teljes skálájára nyomtat.

- A legszélesebb papírkezelés A6 mérettől SRA3-ig és az akár 1,3 m hosszú szalagig
- Nyomtatás papírkötegre akár 360 g/m² súlyú egyoldalas, és 320 g/m² súlyú papírra kétoldalas nyomtatás esetén
- Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben
- Nyomtatás a hordozók széles választékára, többek között fényes papírra, fóliára, transzfer papírra, vízálló papírra és még sok minden másra
- Alapkiépítésben 530 lapos adagolótálca, akár 2950 lap az opcionális tálcákkal
- Masszív 300 lapos többcélú tálca a még nagyobb rugalmasságért

A3/A4

Színes/fekete-fehér

A6-tól 1321 mm-ig, akár 360 g/m²-ig

Fehér vagy átlátszó direktszín

1–30+ felhasználó

✓

✓

✓

✓

✓



Pro9541dn – színes és fekete-fehér nyomtató

NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	A4: 50 lap/perc színes, 50 lap/perc fekete-fehér; A3: 28 lap/perc színes, 28 lap/perc fekete-fehér. Fehér: akár 45 oldal percenként (egyoldalas) Átlátszó: 18 lap/perc
Első nyomat elkészítési ideje	8 másodperc színes, 8 másodperc fekete-fehér
Bemelegedési idő	Legfeljebb 50 másodperc a bekapcsolást követően
Processzor sebessége	1,2 GHz
CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK	
Csatlakoztathatóság	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Nyomatási nyelvek	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 közvetlen PDF nyomtatással (v1.7), XPS, SIDM
Hálózat és protokollok	Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTp, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Kompatibilitás operációs rendszerekkel¹	Windows Vista (32 bites és 64 bites) / XP (32 bites és 64 bites) / Server 2003 (32 bites és 64 bites) / Server 2008 (32 bites és 64 bites) / Server 2008 R2 (64 bites) / Windows 7 (32 bites és 64 bites) / Server 2012 (64 bites) / Windows 8 (32 bites és 64 bites); Mac OS 9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Speciális hálózatkezelés és biztonság	IPv6, 802.1x hitelesítés, SMTP szerveres hitelesítés, SNMPv3, SSL3/TLS titkosítás, HTTPS titkosítás, Protokoll be-/kikapcsolás, Protokoll portsz. csere, MAC szűrés, IP szűrés, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase³, Secure Print³, Secure Print Job Encryption³ funkció, tárolóeszközök teljes titkosítása³, tároló (HDD) inicializálás (formázás)³
Segédprogramok¹	Nyomatási feladat számlázása², Nyomatási feladat számlázása vállalati szinten², Nyomatási feladat kezelő kliens, PrintSuperVision.net⁴, sablon kezelés², Color Correct, Color Swatch⁴ funkció, konfiguráló segédprogram, PS gamma beállító, Profile Assistant funkció (csak Mac esetén), közvetlen PDF nyomtatás, EFI Fiery XF szerver opció (külső színkezelő szerver)
BETŰTÍPUSOK	
Nyomató-betűtípusok	87 méretezhető PCL betűtípus, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bitmap betűtípus, 10 TrueType betűtípus, 136 Adobe PostScript Type 1 betűtípus
Vonalkód	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417 / QR kód, 2D vonalkódok
NYOMTATÁSI MINŐSÉG	
Felbontás	ProQ4800 többszintű technológia, 1200 x 1200 dpi
Kiegészítők	Automatikus színkiegyenlítés, automatikus regisztráció, automatikus papírérzékelés
PAPÍRKEZELÉS	
Papírkapacitás	1. tálcá: 530 db 80 g/m²-es lap; Többcélu tálcá: 300 lap 80 g/m²
Papírtárolási képesség opcionális tálcával	2. tálcá: 530 db 80 g/m²-es lap; 3. tálcá: 530 db 80 g/m²-es lap; Nagy kapacitású adagoló: 1590 db 80 g/m²-es lap
Maximális papírkapacitás	2950 db 80 g/m²-es lap
Papírméret	1., 2. és 3. tálcá: A3, SRA3 (max. 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Többcélu tálcá: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Egyéni méret: Szélesség 64–330 mm hosszúság 89–1321 mm; Nagy kapacitású adagoló: A3, SRA3 (max. 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papírtömeg	1., 2. és 3. tálcá: 52–320 g/m²; Többcélu tálcá: 52–360 g/m²; Kétoldalas nyomtatás: 64–320 g/m²; Nagy kapacitású adagoló: 52–320 g/m²
Kétoldalas	Alapkiépítésben
Papírkimenet	610 lap nyomtatott oldallal lefelé, 300 lap nyomtatott oldallal felfelé

¹Az illesztőprogramok legújabb kiadásait és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI helyi honlapján találhatja meg; ²Csak Windows; ³HDD szükséges; ⁴Összes kellékanyaggal együtt; ⁵Fehér direktszín készlet: 1 db 10 000 oldal kapacitású tonerkazetta, 1 db 20 ezer oldalas fényhenger; Átlátszó direktszín készlet: 1 db 10 000 oldal kapacitású tonerkazetta, 1 db 20 ezer oldalas fényhenger

Kellékanyag-információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. Ezeket OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha azokat „kompatibilisként” kínálják, teljes üzemképtelenség is előfordulhat, de egyéb esetben is romolhat a nyomtatás teljesítménye és minősége.



3 év helyszíni jótállás

Független tesztek tanúbizonyossága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást többletköltség nélkül 3 évre hosszabbítjuk. Hogy jogosult legyen a bővített jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információkért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/GARANCIA Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.

KEZELŐPANEL	
LCD kijelző	10,9 cm-es színes grafikus LCD (480X272 képpont)
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Memória	RAM alapkiépítésben: 2 GB; maximális RAM: 2 GB Opcionális merevlemez: 160 GB
Működési környezet	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10 °C – 35 °C (17 °C – 27 °C a javasolt) / 10%–85% relatív páratartalom (50%–70% relatív páratartalom javasolt) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10 °C – 43 °C, 10%–90% RP
Tápellátás	Egyfázisú 220–240 V AC, frekvencia 50Hz +/- 2 Hz
Energiafogyasztás	Jellemző: 1200 W; Max: 1500 W; Készenléti állapotban: 200 W (átlagos); Energiatakarékos üzemmód: <26 W; Mély alvó üzemmódban: <4 W; Kikapcsolt üzemmódban: <0,5 W
Zajszint	Működés közben: 57 dB(A); Készenléti állapot: 32 dB(A) vagy kevesebb; Energiatakarékos üzemmód: Nem hallható
Méret (Ma x Szé x Mé)	640 x 699 x 625 mm
Tömeg¹	110,8 kg
Terhelhetőség	Átlag: 25 000 lap/hónap; Maximum: 300 000 lap/hónap
Garancia	3 év kiterjesztett garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési szám	Pro9541dn: 46220201
KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
2. és 3. papírtálcá	45530703
2. és 3. papírtálcá görgőkkel	45530903
Nagy kapacitású adagoló	45530803
Merevlemez-meghajtó	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	További információkért forduljon az OKI vállalatához
Gépszekrény	45980001
Direktszín készlet⁵	Fehér: 45531313; Átlátszó: 45531413
Direktszín készlet tok	96501483
KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Festékkatron* (42 000 oldal)	Cián: 45536555; Bíbor: 45536554; Sárga: 45536553
Festékkatron* (51 000 oldal)	Fekete: 45536556
Festékkatron (10 000 oldal)	Fehér: 45536425
Festékkatron (20 000 oldal)	Átlátszó: 45536428
Fényhengerek** (40 000 oldal)	Cián: 45103721; Bíbor: 45103720; Sárga: 45103719; Fekete: 45103722
Fényhengerek** (20 000 oldal)	Fehér: 45103723; Átlátszó: 45103724
Továbbító szalag (150 000 oldal)	45531213
Beégető egység (150 000 oldal)	45531113
Használtfesték-tároló (40 000 oldal)	45531503

*Festékkazetta: A4-es oldalak száma ISO fedettség mellett. Szállítás 24 000 oldalas CMY és 38 000 oldalas K festékkazettával, ISO szerint.
**Dob: Nyomtatott A4-es oldalak átlagos száma.

OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) Kft.
1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
www.okihu.hu



OKI
Open up your dreams